



Generatore HONDA EU 30 i HANDY (Inverter) Versione con Avviamento Manuale & Trolley

Alternatore corrente Alternata

Potenza massima	3 KVA
Potenza racc. uso continuato	2.6 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	1 Hz
Stabilità di frequenza media	1 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	1 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 0,1 Hz
Regolatore automatico di tensione	Inverter
Potenza Massima Generatore	3000 Watt

Alternatore corrente continua

Tensione	12 V
Intensità	3 - 10 A

Alternatore

Livello di isolamento	IP 23
-----------------------	-------

Rumorosità gruppo

Potenza acustica LwA dB EN2000/14/CE	92 db
Pressione acustica LwA dB 89/392/CEE 98/37/CE	74 db

Motore

Modello	GX 200 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 163 cc - 1 Cilindro
potenza max KW-CV g/m	4,8/6,5 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autovolgente	si
Avviamento elettrico	NO
Aria / choke	manuale
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio	5,9 Lt
Autonomia	3,50 h
Consumo	da 0,7 a 1,9 Lt/h

Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert(dispositivo controllo livello olio motore)	si
Econimizzatore	si
Indicatore livello di carburante	si
Ruote	si
Kit per collegamento in parallelo	optional

Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	622 x 379 x 489 mm
Peso a secco	35,2 Kg

ACCESSORI OPZIONALI – Codice, Descrizione & Prezzo

Codice 32360-Z28-C61	Set Collegamento in Parallelo	EU 30i Handy	Euro 199,00 IVA Compresa
----------------------	-------------------------------	--------------	--------------------------