

# MG 66 S-I 8MW



Pannello Frontale



Frontale Prese



Motore FPT

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**GenSet s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

## GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO

USCITA TRIFASE DA 66 kVA

USCITA MONOFASE DA 22 kVA

MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

<p><b>Dotazioni di serie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sovra/bassa tensione alternatore, sovra/sotto frequenza alternatore</li> <li>• 1 presa trifase CEE 400V, 63 A</li> <li>• 2 prese trifase CEE 400V, 32 A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 230V, 32A</li> <li>• 2 prese monofase CEE 230V, 16A</li> <li>• Interruttore magnetotermico</li> <li>• Relè differenziale</li> <li>• Pulsante stop d'emergenza</li> <li>• Batterie d'avviamento</li> <li>• Liquidi di primo riempimento</li> <li>• Galleggiante livello gasolio</li> <li>• Marmitta silenziata</li> <li>• Regolatore automatico di tensione (AVR)</li> <li>• Morsetteria per il prelievo potenza trifase</li> <li>• Morsetteria per comando a distanza</li> <li>• Sistema rabbocco automatico</li> <li>• Vasca di raccolta liquidi</li> <li>• Scaldiglia motore</li> <li>• Passaggio forche</li> </ul>
<p><b>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione aperta</li> <li>• Marmitta catalitica</li> <li>• Scheda allarmi a distanza</li> <li>• Messa in servizio</li> <li>• Caricabatteria 12V</li> </ul>
<p><b>Potenza acustica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lwa 95 (70 dB a 7 mt)</li> </ul>
<p><b>Generatore CA-50Hz</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sincro</li> <li>• Potenza trifase (emergenza): 66kVA - 400V</li> <li>• Potenza trifase (continua): 60kVA - 400V</li> <li>• Potenza monofase (emergenza): 22kVA - 230V</li> <li>• Fattore di potenza: <math>\cos \phi</math> 0,8</li> </ul>
<p><b>Motore Diesel 1500 giri/min</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: FPT NEF 45 SM1F - STAGE IIIA - turbo - 4 cil. - 4500 cm<sup>3</sup></li> <li>• Potenza massima: 80,4 hp (60 kWm)</li> <li>• Avviamento: elettrico (12Vcc)</li> <li>• Raffreddamento: acqua</li> <li>• Capacità serbatoio: 230 lt</li> <li>• Consumo carburante al 80% del carico: 13 lt/h</li> </ul>
<p><b>Altre caratteristiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'isolamento: H</li> <li>• Temperatura ambiente: 40°C (*)</li> <li>• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)</li> <li>• Grado di protezione: IP 23</li> <li>• Dimensioni (L x W x H): 2900 x 1100 x 1800 mm</li> <li>• Peso a secco: 1400 kg</li> </ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.