

MG 70 S-P

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (66 KVA)
E MONOFASE (22 KVA) / VERSIONE INSONORIZZATA /
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	<ul style="list-style-type: none">+ DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:<ul style="list-style-type: none">- avaria del carica batteria- alta temperatura acqua- basso livello carburante- bassa pressione olio- fuorigiri motore+ Quadro di distribuzione con prese trifase e monofase protette da interruttori termici e interruttore differenziale salvavita+ Connettore quadro avviamento automatico / avviamento manuale a distanza	<ul style="list-style-type: none">+ Batteria 12V incorporata+ Contaore+ Indicatore livello carburante+ Filtro gasolio con decantatore acqua+ Pulsante STOP di emergenza+ Voltmetro con commutatore di fase+ Frequenzimetro+ Regolatore elettronico della tensione+ Pompa manuale estrazione olio motore+ Gancio centrale di sollevamento+ Passaggio forche
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none">+ Versione 60 Hz+ Versioni speciali con tensioni diverse+ Regolatore elettronico di frequenza+ Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50HZ+ Silenziatore parascintille+ Serbatoio carburante con autonomia 24h completo di vasca di raccolta liquidi+ Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno	
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none">+ GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per il traino lento da cantiere+ Comando a distanza START/STOP (cavo 20m)	<ul style="list-style-type: none">+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)+ Vasca raccolta liquidi fuoriusciti
Potenza Acustica	+ Lwa 96 (71 dB a 7m)	Omologazione "Direttiva 2000/14/CE"
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo sincro+ Pot. trifase (emergenza) 66 kVA - 400 V+ Pot. trifase (continua) 60 kVA - 400 V	<ul style="list-style-type: none">+ Potenza max. monofase 22 kVA - 230 V+ Fattore di potenza 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo Perkins 1104C-44TG3 - turbo - 4 cil. - 80,2 CV (59 kWm) - 4400 cm³+ Carburante diesel+ Raffreddamento acqua	<ul style="list-style-type: none">+ Avviamento elettrico+ Capacità serbatoio 187 l+ Consumo carburante al 75% del carico 10,2 l/h
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">+ Classe di isolamento H+ Grado di protezione IP 23+ Dimensioni (Lu x La x H) 2600 x 950 x 1568 mm+ Peso a vuoto 1280 kg	

MG 70 S-P

 GenSet

