



Funzioni standard:

- Tutti i modelli con peso inferiore ai 750 Kg
- Cofanatura Red Rock in polietilene
- Manutenzione agevolata grazie a tutte le parti facilmente accessibili e ai componenti a vite
- Scelta di 10 modelli
- Telaio antinquinamento



		CPS 3.5-10	CPS 4.5	CPS 5.0	CPS 5.5	Con generatore	
						CPS 2.5 G	CPS 3.5 G
Pressione nominale d'esercizio	bar (g)	10	7	7	7	7	7
	psi (g)	150	100	100	100	100	100
Portata d'aria	cm	135	160	175	191	90	135
	m ³ /in	3,5	4,5	5,0	5,4	2,5	3,5
Potenza erogata	l/s	58	77	83	90	42	58
	kVa	-	-	-	-	6,5 12	6,5 12
Livello di pressione acustica (LpA) a 7 m	dB(A)	70	70	70	70	70	70
Livello di potenza acustica (LwA)	dB(A)	98	98	98	98	98	98
Max temperatura ambiente a livello del mare	°C	50	50	50	50	50	50
Min temperatura di avviamento	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Min temperatura di avviamento (dispositivo per l'avviamento a freddo)	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Motore

Modello		Kubota V 1505 T	Kubota V 1505 T	Kubota V 1505 T	Deutz D2011L03	Kubota V 1505 T	Kubota V 1505 T
Numero di cilindri		4	4	4	3	4	4
Potenza erogata a velocità normale	kW	33	33	33	36	26,5 (33)	33
Regime a pieno carico	Regime motore	3000	3000	3000	2750	3000	3000
Regime senza carico	Regime motore	1850	1850	1850	1850	1850	1850

Capacità

Olio motore	l	5,5	5,5	5,5	8,5	5,5	5,5
Olio compressore	l	7,7	7,7	7,7	8	7,7	7,7
Serbatoio del carburante	l	60	60	60	80	60	60

Dimensioni box

Lunghezza	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Larghezza	mm	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Altezza	mm	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Peso	kg	650	650	650	650	650	650

Dimensioni con sottocarro

Tipo	Su sottocarro con barra di traino regolabile (senza freni)				ANB	Su sottocarro con barra di traino regolabile (senza freni)	
Lunghezza	mm	2300	2300	2300	3670	2300	2300
Larghezza	mm	1350	1350	1350	1450	1350	1350
Altezza	mm	1430	1430	1430	1250	1430	1430
Peso	kg	< 750	< 750	< 750	940	< 750	< 750