

Standard/Optional

Piattaforma	Serie IM 80	Serie IM 80 MC	Serie IM 90	Serie IM 122
Ringhiere ribaltabili 50% altezza	S		S	S
Kit aria compressa	O	O	O	O
Alimentazione	Serie IM 80	Serie IM 80 MC	Serie IM 90	Serie IM 122
Caricabatteria a disinserimento automatico 230V 50Hz/110V 60Hz	S	S	S	S
Predisposizione linea 230V	S	S	S	S
Kit protezione magnetotermica	O	O	O	O
Kit batterie gel	O	O	O	O
Trazione elettrica sulle ruote anteriori	S	S	S	S
Segnalazione	Serie IM 80	Serie IM 80 MC	Serie IM 90	Serie IM 122
Avvisatore acustico movimenti	S	S	S	S
Claxon	S	S	S	S
Kit 2° girofaro	O	O	O	O
Ruote	Serie IM 80	Serie IM 80 MC	Serie IM 90	Serie IM 122
Ruote cushion antitraccia	S	S	S	S

Caratteristiche Gamma

	Altezza massima di lavoro	Portata	Altezza a macchina chiusa	Lunghezza	Larghezza	Peso	Capacità batterie	Estensione piattaforma
	mm	kg	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
IM 4680 MC	6500	230	2025	1850	800	1540	24/185	360 L
IM 5980 MC	7800	220	2130	1850	800	1730	24/185	360 L
IM 4680	6500	230	1990	1850	800	1000	24/185	1000
IM 5980	7800	230	2100	1850	800	1290	24/185	1000
IM 5980 EX	7800	230	2100	1850	800	1500	24/185	1000
IM 7380	9200	200	2200	1850	800	1700	24/185	1000
IM 6390	8300	400	2238	2467	892	1640	24/200	1300
IM 6390 EX	8300	350	2238	2467	892	1940	24/200	1300
IM 8290	10200	300	2364	2467	892	2000	24/200	1300
IM 8290 EX	10200	230	2364	2467	892	2640	24/250	1300
IM 10090	12000	300	2492	2467	892	2850	24/250	1300
IM 12090	14000	220	2619	2467	892	3000	24/300	1300
IM 8122	10200	500	2380	2467	1220	1945	24/200	1300
IM 8122 EX	10200	500	2380	2467	1220	2425	24/200	1300
IM 10122	12000	450	2507	2467	1220	2450	24/250	1300
IM 10122 EX	12000	300	2507	2467	1220	2950	24/250	1300
IM 12122	14000	350	2634	2467	1220	2915	24/300	1300
IM 14122	15900	250	2761	2467	1220	3000	24/300	1300