

Allegato tecnico
Dati tecnici

Parametri	Valore*		
	TTR 400	TTR 400 D	TTR 500 D
Codice prodotto	1.110.000.020	1.110.000.021	1.110.000.025
Numero EAN	4.052.138.007.488	4.052.138.007.594	4.052.138.007.495
Potenza di deumidificazione	1,2 kg/h	1,6 kg/h	2,2 kg/h
Area di impiego aria secca	da 130 a 450 m ³ /h	da 130 a 450 m ³ /h	da 180 a 550 m ³ /h
Quantità di aria secca nominale / pressione statica	350 m ³ /h / 150 Pa	350 m ³ /h / 200 Pa	480 m ³ /h / 150 Pa
Quantità di aria umida nominale / pressione statica	50 m ³ /h / 80 Pa	65 m ³ /h / 80 Pa	80 m ³ /h / 80 Pa
Temperatura di aspirazione	da -15 °C a +35° C	da -15 °C a +35 °C	da -15 °C a +35 °C
Temperatura ambientale	da -20 °C a +40 °C	da -20 °C a +40 °C	da -20 °C a +40 °C
Alimentazione elettrica	200 - 240 V - 50/60 Hz	200 - 240 V - 50/60 Hz	200 - 240 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita	7,0 A.	7,3 A.	10,0 A.
corrente riscaldante min. / ott. / max.	4,5 / 5,5 / 6,0 A	6,0 / 7,5 / 8,5 A	7,0 / 8,5 / 10,5 A
Lunghezza circa	400 mm	400 mm	450 mm
Larghezza circa	350 mm	350 mm	400 mm
Altezza circa	405 mm	405 mm	455 mm
Peso	17 kg	20 kg	25 kg
Allaccio aria secca	125 mm	125 mm	125 mm
Allaccio aria umida	80 mm	80 mm	80 mm
Livello sonoro (distanza 1 m)	63 dB(A)	63 dB(A)	74 dB(A)

* riferito a 20 °C / 60 % u.r.