

Allegato tecnico

Dati tecnici

Parametri	Valore	
Modello	TTV 4500	TTV 4500 HP
Codice prodotto	1.510.000.010	1.510.00.012
Quantità d'aria Livello 1	2.000 m ³ /h	2.000 m ³ /h
Quantità d'aria Livello 2	3.000 m ³ /h	3.000 m ³ /h
Quantità d'aria Livello 3	4.500 m ³ /h	4.500 m ³ /h
Corrente d'aria	in uscita / in entrata	in uscita / in entrata
Velocità della fuoriuscita dell'aria	10,7 m/s (38,52 km/h)	12,8 m/s (46,08 km/h)
Distanza di lancio	48 m	58 m
Pressione dell'aria max.	80 Pa	250 Pa
Temperatura del mezzo di trasporto massima	45 °C	45 °C
Collegamento alla rete	1 / N / PE ~ 230 V / 50 Hz (1,1 A)	1 / N / PE ~ 230 V / 50 Hz (1,4 A)
Potenza assorbita	0,23 kW	0,35 kW
Protezione	10 A	10 A
Livello sonoro massimo (distanza 3 m)	53 dB (A)	64 dB (A)
Mobilità	portatile / impilabile	portatile / impilabile
Collegamento del tubo flessibile con adattatore per tubi flessibili* e/o distributore universale**	450 mm **/ 8 x 100 mm**	450 mm **/ 8 x 100 mm**
Distributore universale	6.100.005.011	
Adattatore tubo	6.100.005.010	
Misure	210 x 510 x 510 (mm)	210 x 510 x 510 (mm)
Peso	12,5 kg	12,5 kg
Tipo di protezione	IP 55	IP 55

Smaltimento



Gli apparecchi elettronici non devono essere gettati tra i rifiuti domestici, ma all'interno dell'Unione Europea devono essere smaltiti a regola d'arte – come da direttiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici. Al termine del suo utilizzo, vi preghiamo di smaltire questo apparecchio in base alle disposizioni di legge vigenti.