

SCHEMA TECNICA

POWER EQUIPMENT

HF 2417 HM E

Motore Honda 4 tempi	GCV 530
Cilindrata	530 cc
Numero cilindri	2
Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min)	15,2/11,3
Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A)	100
Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A)	86
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	elettromagnetico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	9 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	102 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	106 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	5.4 lt
Consumo massimo	2.6 lt/h
Peso a vuoto	228 Kg
Capacità cesto raccogliore	300 lt
Indicatore riempimento cesto raccogliore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional

ACCESSORI CORRELATI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	PREZZO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00
HF00000050	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00