

Allegato tecnico
Dati tecnici

Parametri	Valore	
Modello	TAC 5000	TAC 6500
Codice prodotto	1.580.000.125	1.580.000.135
Portata massima d'aria	4500 m ³ /h	5700 m ³ /h
Portata d'aria consigliata per la classe di polvere H	2500 m ³ /h	3000 m ³ /h
Dimensioni dell'ambiente con superficie filtro H13	170 m ³ 18 m ²	200 m ³ 26 m ²
Classe di polvere (in conformità alla norma DIN 60335-2-69)	Classe di polvere H (trasmissione ≤ 0,005%) per sostanze con valori limite per il posto di lavoro ≤ 0,1 mg/m ³ , sostanze pericolose cancerogene in conformità alla GefStoffV § 11, TRGS 905 o 906, autorizzato per la bonifica dell'amianto in conformità alla TRGS 519	
Potenza motore	1270 W	1400 W
Alimentazione elettrica	1/N/PE ~ 230 V / 50-60 Hz	1/N/PE ~ 230 V / 50-60 Hz
Potenza nominale	5,6 A	6,0 A
Cavo elettrico	CEE 7/7, lunghezza del cavo 2,5 m conduttura di gomma (H05RR-F) lunghezza = 2,5 m	
Attacco del tubo flessibile di trasporto dell'aria lato aspirazione/scarico	400 mm	450 mm
Livello sonoro (distanza 1 m)	68 dB(A)	68 dB(A)
Misure (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	1252 x 690 x 926 mm	1252 x 790 x 1026 mm
Peso	125 kg	136 kg

Si raccomanda per le combinazioni filtri specifiche per l'impiego e l'adeguamento corrispondente alla grandezza degli ambienti		TAC 5000		TAC 6500	
		ambienti adatti fino a ¹⁾			
Aree d'impiego	Combinazione filtro	m ³	m ²	m ³	m ²
Polvere grossolana ²⁾ (≤ 3 LW/h ⁶⁾)	G4	1200	480	1400	560
Polvere fine ³⁾ (≤ 3 LW/h ⁶⁾)	G4+F7 fino a F9	600	240	750	300
Particelle sospese ⁴⁾ (≤ 3 LW/h ⁶⁾)	G4+H13	150	60	200	80
Aree igieniche ⁵⁾ (≤ 3 LW/h ⁶⁾)	G4+H13	110	44	135	54

¹⁾ Con una presunta altezza della stanza di 3 m; ²⁾ Tipiche applicazioni di polvere grossa: segatura, limatura; ³⁾ Tipiche applicazioni di polvere grossa: Lavori di ristrutturazione con materiali a contenuto di minerali o di lana di vetro; ⁴⁾ Tipiche applicazioni di particelle sospese: rettifica, bonifica dell'amianto o della muffa, polveri minerali, ecc.; ⁵⁾ H13 inserito a valle; ⁶⁾ Ricambio di aria all'ora

Dotazione opzionale	TAC 5000	TAC 6500
Ruote guida con pneumatici, anti-segno	su richiesta	su richiesta
Rulli di sostegno (invece di ruote guida)	su richiesta	su richiesta
Tasche di entrata per il carrello elevatore	su richiesta	su richiesta