IL NOLEGGIO PER LA TUTELA DEI PROCESSI DI LAVORO

Soluzioni HVACR selezionate
tra i partner più importanti
nei loro settori.

META Air+

meta-airplus.com

Il benessere di chi lavora unito al benessere dell'azienda

Nell'attuale contesto economico-sanitario, anche sui luoghi di lavoro il benessere di chi lavora determina il benessere dell'azienda. La gestione della sanificazione e delle emergenze in **ambito HVACR** diventano elementi rilevanti.

La missione principale di **Meta AirPlus** è quella di dare al Cliente la possibilità, attraverso il noleggio, di risolvere emergenze e/o gestire servizi programmati per la qualità aria/liquidi anche a lungo termine in **ambito HVACR** (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione).

Una consolidata esperienza nel noleggio per la tutela dei processi e delle persone

Meta AirPlus si candida come unico Partner in grado di affiancare contemporaneamente servizi al noleggio per la tutela della salute dei luoghi di lavoro: commerciali, pubblici o privati.

Grazie all'esperienza M.E.TA., la gamma a noleggio **Meta AirPlus** si caratterizza per la versatilità e copre ogni esigenza nel processo, trattamento e depurazione dell'aria, deumidificazione, umidificazione, refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, inattivazione termica e ozonizzazione.

Consulenze e servizi in un sistema integrato in continua evoluzione

Meta AirPlus lavora su scala nazionale grazie a personale flessibile e qualificato ed a forti accordi di partnership che si sono consolidati nel tempo. Si rivolge ad aziende che operano in settori come il food and beverage, logistica e stoccaggio (anche ospedaliero), settore farmaceutico, settori chimico e petrolchimico, settori plastica e gomma, tessile e cartiere, ma anche settori "tecnologici" come sedi e uffici per compagnie telefoniche e ITC, centri elaborazione dati e laboratori.

Opera anche in grandi spazi come ospedali, alberghi, centri commerciali e grande distribuzione, in impiantistica, global service e facility management, e in settori "verdi" come vivai, impianti di biogas, aziende zootecniche e di produzione/stoccaggio del legname.

M.E.TA. da oltre 40 anni noleggiamo soluzioni per industria, edilizia e agricoltura

Dal 1977 **M.E.TA.** si occupa con passione e professionalità di noleggio e vendita di macchine per il lavoro nell'industria, nell'edilizia, nell'agricoltura, corsi di formazione, progettazione e produzione di torri di illuminazione mobile, con l'obiettivo di poter rispondere a qualsiasi esigenza di lavoro.

I continui investimenti nell'acquisto di macchine di ultima generazione, la capacità di ascolto delle esigenze del Cliente e soprattutto la capacità di interpretarle, comprenderle e realizzarle, sono elementi fondamentali di **M.E.TA.** per garantire un servizio di sicuro successo. **Da oltre 40 anni** la mission di **M.E.TA.** è quella di garantire al Cliente, anche il più esigente, un servizio professionale, efficiente ed economicamente vantaggioso!

Il noleggio, il nostro punto di forza

Con un elevatissimo parco macchine a noleggio disponibile, **M.E.TA.** offre un'ampia gamma di soluzioni personalizzate. L'acquisto di macchine rispondenti ai più elevati standard di sicurezza e di tutela ambientale e il costante sviluppo degli accessori, permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di lavoro di breve, medio e lungo termine, offrendo al cliente la soluzione più vantaggiosa customizzata alle sue esigenze.

Perchè noleggiare?

Il noleggio è un servizio che permette all'utilizzatore finale di avere la disponibilità completa di un bene ad una tariffa predeterminata e certa.

In un contesto di forte cambiamento, aggiornare i processi aziendali è fondamentale per risultare competitivi e rendere la propria attività dinamica. Il noleggio permette di usufruire di un bene per un periodo prefissato evitando le problematiche dovute ai malfunzionamenti, normative, sicurezza e cambi di tipologia di lavoro. Il noleggio non deve essere solo una soluzione in caso di picchi di lavoro o malfunzionamento delle proprie macchine, ma dovrà sempre più diventare il concetto di business della nuova generazione di imprese ed industrie.

Le quattro divisioni

Le divisioni principali del noleggio **M.E.TA.** sono costituite da quattro macro categorie: **Sollevamento** / **Movimento terra** / **Trasporti** / **Energia ed Illuminazione.**

CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO FREDDO

Da 100 a 300 Kw - I refrigeratori di acqua e le pompe di calore sono stati progettati per gli impianti di condizionamento, riscaldamento e di processo.
Garantiscono una considerevole riduzione dei consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

Modello	Potenza frigorifera (kW)	Potenza termica (kW)	Potenza assorbita totale	Classe di efficienza	Portata d'acqua (l)	Correjnte assorbita (A)	Capacità serbatoio (dm3)
V-IPER 112	108.5	110.3	34.4	A	18636	55.9	350
V-IPER 114	103.6	106.5	33.1	A	17784	54	350
V-IPER 164	154.6	160.5	48.5	A	26551	79.6	450
V-IPER 213	205.5	210	64.7	A	35327	105.4	450
V-IPER 256	250	251.8	80.1	A	42923	130	450
V-IPER 306	290.5	296.4	90.7	A	49849	148.2	750

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio (kg)	Potenza sonora [dB(A)]	Dimensioni (mm)*
1620	88	2250 x 1547 x 2459
2095	87	2930 x 1638 x 2700
2650	86	2959 x 2252 x 2650
2900	91	2959 x 2252 x 2650
2800	90	2959 x 2252 x 2650
3900	91	4469 x 2252 x 2645

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

UNITA' ROOF TOP

Da 15.000 a 25.000 m³/h - Condizionatori autonomi monoblocco, roof top adatti ad ogni tipo di applicazione. Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

Modello	Potenza frigorifera (kW)	Potenza termica (kW)	Potenza assorbita totale (kW)	Portata aria (m3/h)	Pressione utile (Pa)	Pressione totale (Pa)	Velocità aria (m/s)	Dimensioni (mm)*	Peso (kg)
CETRA 15000	95.2	107.1	43.7	15000	250	695	2.28	6000 x 2364 x 2252	2800
CETRA 25000	214.1	213	72	25000	450	861	2.25	7200 x 2860 x 2452	4000

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

GENERATORI ARIA CALDA

Generatori mobili di aria calda rispondenti alla logica del riscaldamento mobile o temporaneo di emergenza, in ambiente interno ed esterno.
Grazie alla maneggevolezza, alla mobilità, alla robustezza, all'affidabilità ed alla flessibilità, trovano applicazione principalmente nei settori edilizia e nelle strutture o ricoveri temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc…).

Modello	Dimensioni (mm)*	Peso (kg)	Capacità serbatoio (l)	Potenza termica (Kcal/h)	Consumo gasolio (kg/h)	Potenza (kW)
EC 55 BM2	1435 x 555 x 940	81	65	47000	4.64	58.6
EC 85 BM2	1740 x 690 x 1025	110	105	73000	7.17	90.6

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

BOX CONTAINER FRIGORIFERI

Ideali per gestire emergenze per la conservazione dei prodotti e merci in tutte le stagioni. Possono essere impostati con un tasso di umidità variabile e con temperature comprese tra +40°C e -40°C.

Modello	Misure esterne (mm)*	Misure interne (mm)*	Apertura porta (mm)	Peso (kg)	Volume interno (m³)	Numero europallets	Alimentazione (kw)	Temperatura (C°)	Tipo di presa**
20' REEFER	6058 x 2438 x 2591	5458 x 2269 x 2262	2290	2950	28	10	400V-50HZ	da -25° a +25°C	4 poli
40' REEFER HC	12192 x 2438 x 2896	11587 x 2290 x 2539	2290	4680	67.3	23	400V-50HZ	da -25° a +25° C	4 poli
20' POLAR B.S.C.	6058 x 2438 x 2591	5462 x 2294 x 2308	2290	3120	28.9	10	400V-50HZ	da -40° a +30° C	4 poli

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

** 3 fasi + terra 32A

CLIMATIZZATORI

Capacità di raffreddamento massima da 5,5/18.800 Kw/Btu a 16/54.594 Kw/Btu - Temperatura ambiente raggiungibile 10°. Disponibili anche con accessori.
Il design, la funzionalità e le caratteristiche delle unità di raffreddamento Meta Air Plus sono mirate in modo coerente a un impiego in ambienti sottoposti a cambiamenti continui e in condizioni difficili, e consentono una messa in funzione semplice e veloce in quasi ogni luogo d'impiego.

Modello	Capacità di raffreddamento a 25°C (kW/Btu)	Capacità di raffreddamento massima (kW/Btu)	Temperatura ambientale raggiungibile (min.) (°C)	Portata d'aria massima (m³/h)	Alimentazione elettrica (V/Hz)	Potenza assorbita/max (kW)	Dimensioni (mm)*	Peso (kg)
PT 4500 S	4,5 / 15400	5,5/18800	+10	800	230/50	1,6 /2	363 x 697 x 997	93
PT 6500 S	6,6 / 22500	7,1/24226	+10	1400	230/50	2,65/2,99	360 x 815 x 1200	114
PT 15000 S	15 / 51182	16/54594	+10	2400	400/50	5,7/6	415 x 1065 x 1500	189

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

UMIDIFICATORI

Portata d'aria fino a 800 m³/h - Per una regolazione ottimale e automatica dell'umidità dell'aria in ambienti commerciali ed industriali.
Gli umidificatori MetaAirPlus non solo filtrano l'aria negli ambienti ma la depurano dalla polvere, evitando così la formazione di potenziali fonti di cariche elettrostatiche.

Modello	Portata d'aria (m³/h)	Alimentazione elettrica (V/Hz)	Consumo (kW)	Capacità di evaporazione ca. (l/24 h max.)	Dimensioni max (mm)	Peso (kg)
B 400	800	230/50	0.053	60	316 x 625 x 720	18.6
B 500 Funk	800	230/50	0.125	60	365 x 755 x 620	24

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

VENTILATORI E GALLERIE DEL VENTO AD ALTA PRESTAZIONE

Fino a 109.000 m³/h - Estremamente robusti, per l'impiego costante professionale, anche nelle condizioni più dure.

Modello	Quantita dell'aria max. (m³/h)	Potenza assorbita (kW)	Livello sonoro massimo (distanza 3 m) (dB(A)	Allaccio alla corrente (A)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
TTV 4500	5300	0.25	53	16	358 x 515 x 520	14.5
TTV 7000	8500	0.41	58	16	365 x 620 x 620	18.5
DF 30 P	24000	0.315	15	16	910 x 350 x 935	32
TTW 25000 S	27600	0.7	75	16	525 x 1060 x 1140	44
TTW 35000 S	32400	0.75	75	16	525 x 1230 x 1140	49

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI AD ASSORBIMENTO

Potenza di deumidificazione da 3,6 a 74,6 Kg/h - Grande durata nel tempo, manutenzione minima, estremamente versatili e configurabili a moduli. Elevata potenza di deumidificazione anche a bassi punti di rugiada.

Modello	Deumidificazione (kg/h)	Area (m³/h)	Portata d'aria nominale (m³/h)	Portata d'aria di rigenerazione (m³/h)	Potenza assorbita (kW)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
TTR 400	1.2	130-450	350	50	1.5	400 x 350 x 405	17
TTR 500 D	2.2	180-550	480	80	3,0	443 x 400 x 452	25
TTR 800	3.6	950	750	130	4.9	734 x 649 x 942	85
TTR 2800	15.7	3150	2800	570	21.6	1348 x 769 x 1323	250
TTR 3700	20.5	4300	3700	740	28.8	1348 x 769 x 1323	270
TTR 5200	29.1	5800	5200	1050	40	1919 x 1100 x 1680	680
TTR 10000	55.1	10500	9800	1970	74	2032 x 1460 x 1802	900
TTR 12000	66.5	12500	11800	2380	89	2032 x 1460 x 1802	1000

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI A CONDENSAZIONE

Potenza di deumidificazione a 32 a 150 litri/24h - Adatti per officine, cantieri e laboratori.

Modello	Potenza di deumidificazione / 24 h (litri)	Portata d'aria (m³/h)	Alimentazione elettrica (V/Hz)	Potenza assorbita / max. (kW)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
DHP 65	22	500	220-240/50	0.78	570 x 530 x 700	45/50
TTK 175 S	50	580	230/50	0.9	390 x 380 x 643	35
TTK 355 S	70	1000	230/50	1.27	390 x 380 x 725	39
TTK 655 S	150	1000	230/50	2.5	430 x 480 x 840	55
TTK 800	150	940	230/50	2.4	585 x 630 x 1020	70

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

CONDIZIONATORI PORTATILI

I nostri condizionatori portatili 4 in 1 forniscono un clima interno piacevole, in tutte le condizioni atmosferiche, attraverso le funzioni di raffreddamento / raffrescamento / ventilazione / deumidificazione.

Modello	Capacità di raffreddamento /riscaldamento (kW/Btu)	Dimensione consigliata dell'ambiente (m³/m²)	Portata d'aria (m³/h)	Potenza di deumidif. max (l/h)	Temperatura regolabile (C°)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
PAC 2010 SH	2/7000	65/26	320	0.8	Da 16° a 21°	300 x 320 x 700	21
PAC 3500 SH	3,5/12.000	115/46	420	3.25	Da 17° a 35°	395 x 460 x 786	34

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

INATTIVATORI TERMICI DI VIRUS E BATTERI

Gli inattivatori termici di virus e batteri di Meta Air Plus sono completamente rispettosi dell'ambiente, nessun prodotto chimico e nessuna sostanza nociva per la salute. Gli ambienti possono essere riutilizzati immediatamente dopo la decontaminazione. 100% senza odori e liberi da sostanze allergene. Sono degli ottimi termodisinfettori impiegabili in modo mobile per la neutralizzazione flessibile ed efficiente dei microorganismi presenti nell'aria o sulle superfici.

Modello	Portata d'aria (m³/h)	Potenza (kW)	Alimentazione/Frequenza (V/Hz)	Assorbimento (A)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
EKO 3	800	2.8	230/50	12.4	455 x 440 x 600	19
EKO 9	1400	9	400/50 - 16A 5 poli	13.8	550 x 606 x 921	35
TES 200	2500	18	380-480/50-60 - 32A 5 poli	31	580 x 620 x 1300	84

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

DEPURATORI D'ARIA PROFESSIONALI

Quantità d'aria depurata da 500 a 3000 m³/h - Disponibili con tubazioni e diverse tipologie di filtri. La nuova generazione di depuratori d'aria professionali con ampia gamma di applicazione, dal "cantiere standard" alla rimozione d'amianto fino alle aree sensibili all'igiene.

Modello	Quantità d'aria consigliata per la categoria di polveri H (m³/h)	Potenza del motore (W)	Allaccio per tubi flessibili per il trasporto dell'aria (Ø mm)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
TAC 1500	500	175	200	705 x 362 x 377	22
TAC 3000	1000	450	250	833 x 460 x 532	36
TAC 5000	2500	1270	400	1252 x 690 x 926	125
TAC 6500	3000	1400	450	1252 x 790 x 1026	136

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

OZONIZZATORI (NEUTRALIZZATORI D'ARIA)

Generazione di ozono fino a 20.000 mg/h - I nostri ozonizzatori sono ideali per l'eliminazione di odori e la disinfezione. Dai danni causati dagli incendi e allagamenti consentono la distruzione delle molecole più resistenti che causano i cattivi odori, senza utilizzare sostanze chimiche o deodoranti. In particolare l'Airzone Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficiente, inoltre grazie alla modalità di rigenerazione dell'ossigeno accelera il procedimento della trasformazione attiva dell'ozono in ossigeno.

Modello	Portata d'aria max ca. (m³/h)	Generazione di ozono/h max. ca (mg/h)	Alimentazione elettrica (V/HZ)	Produzione Ozono g/h	Ventola (m³/h)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)*	Peso (kg)	Timer
AIRZONE S.	500	10000	230/50	10	500	300	400 x 600 x 890	20	SI
EO10SST	115	10000	230/50	10	115	85	160 x 265 x 270	2.5	Si
EO20SST	115	20000	230/50	20	115	130	160 x 265 x 270	2.5	SI

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

RAFFRESCATORI AD EVAPORAZIONE

I raffrescatori evaporativi ad acqua Meta Air Plus raffrescano l'aria utilizzando un semplice processo naturale: l'evaporazione dell'acqua diminuisce la temperatura dell'aria e una pompa prende l'acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro di cellulosa naturale. Per questo si caratterizzano come la soluzione più ecologica.

Modello	Portata d'aria (m³/h)	Area massima di raffrescamento (m²)	Assorbimento (W/A)	Alimentazione (V/Hz)	Dimensioni max (mm)*	Peso (kg)
BCB 19 BIO-COOLER MASTER	18000	220	1100	230/50	1100 x 1100 x 1950	75
BC220 BIO COOLER MASTER	22000	250	750/4,5	220-240/50	1130 x 690 x 1640	64
BC341 BIO-COOLER MASTER	30000	400	1300/4,5	220-240/50	1690 x 920 x 1910	120

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

ESTRATTORI D'ARIA

Ideali per creare elevati flussi d'aria da grandi distanze. Possono essere utilizzati per aumentare la circolazione dell'aria.

Modello	Portata d'aria (m³/h)	Alimentazione elettrica (V/HZ)	Assorbimento (W)	Dimensioni max (mm)	Peso (kg)
BL 6800	3900	220-240/50	750	470 x 370 x 520	15.9

*(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)

ACCESSORI

Tubazioni, filtri ecc. per una rapida ed efficiente installazione/disinstallazione e messa in servizio dei nostri macchinari.

Sede legale, operativa & logistica
Via Strada Nuova, 28 - 27050 Codevilla (PV)
P.IVA 00495930182
T +39 0383 365544 - F +39 0383 49702
metapavia@metapavia.com - www.metapavia.com

Filiale
Via della Locanda, 9
Loc. Cappelletta del Duca - 41036 Medolla (MO)
T +39 0535 1816955

Numero unico
199.424.424

G.M. Srl
Società Unico Socio Soggetta a direzione e coordinamento della società M.E.TA. Srl
Calata Boccardo - 16128 Genova
P.IVA 05195300966
T +39 010 2362220 - Cell. +39 340 9119435
noleggio@gmnoleggio.it - www.gmnoleggio.it

Meta AirPlus è un brand di M.E.TA. Srl